

LCDサイネージ 43UH7N-E 仕様表

■ 製品仕様

型名		43UH7N-E	
パネル仕様		IPS液晶	
画面サイズ		43インチ	
解像度 (表示画素数)		3,840×2,160 (UHD)	
Surface Treatment(Haze)		28%	
輝度		700cd/m ²	
コントラスト比		1000:1	
視野角		左右178°/上下178°	
表示色		約10億7,000万色	
応答速度		8ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	2端子: 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
		DisplayPort	1端子: 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3
		DVI-D	-
	アナログ入力	RGB	-
	オーディオ入力		-
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
LAN		1端子 (RJ-45)	
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
出力端子	デジタル出力	HDMI	-
		DisplayPort	1端子: 3840x2160@60Hz, Input : HDMI1/2/DP/USB-C
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	-
音声出力	内蔵スピーカ	内蔵 10W+10W	
	オーディオ出力	0	
	External Speaker Out	-	
USB端子		2端子 (USB2.0 Type A×1, USB2.0 Type C (without PD function)×1)	
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃/10~80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置/横設置	
連続稼働時間/日		24時間	
Life time		50,000Hrs	
保管環境条件		温度/湿度 -20~60℃/5~85% (結露なきこと)	
外形仕様	外形寸法	W963.0 x H556.2 x D29.7mm	
	本体質量	11.1kg	
	梱包寸法	W1055.0 x H660.0 x D142.0mm	
	梱包質量	12.8Kg	
防水等級		IP5X	
ベゼル幅		8.9mm (トップ/ライト/レフト), 12.9mm (ボトム)	
WebOS		WebOS6.0	
VESA金具取り付けピッチ		200×200	
電源	入力 電圧,周波数	100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大 標準	120W 80W
Internal Memory		16GB	
Tile Mode Setting(O/X)		O (Max. 15x15)	
Tilt(FaceDown)		O(Max 30° degree, 40°C temperature)	
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m) RS-232Cジエンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)、 USB-Cケーブル、ケーブルホルダー×2、電源コードホルダー	

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

CONNECTIVITY

65" / 55" / 49" / 43"

