

LCDサイネージ55XE3P仕様表

■ 製品仕様

型名	55XE3P-B			
パネル仕様	IPS液晶			
画面サイズ	55インチ			
解像度 (表示画素数)	1920x1080 (FHD)			
表面反射処理(Haze値)	3%			
輝度	3,500 nit (Typ), 2,800 nit (Min)			
コントラスト比	1000:1			
視野角	左右178°/上下178°			
表示色	8bit, 16.7Million colors			
応答速度	Typ. 8ms (G to G BW)			
入力端子	デジタル入力	HDMI	2端子 (HDCP2.2)	
		DisplayPort	1端子 (HDCP2.2)	
		DVI-D	—	
	アナログ入力	RGB	—	
	オーディオ入力		—	
	コントロール入力	RS-232C	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
LAN		2端子 (RJ-45, HDBaseT)		
IR受光部		—		
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	—	
		HDMI	—	
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)	
		LAN	1端子 (RJ-45)	
音声出力	内蔵スピーカ	○(10W+10W)		
	オーディオ出力	—		
	External Speaker Out	—		
USB端子	2端子 (USB2.0 Type A)			
使用環境条件	温度/湿度	-30~50℃/5~100% (結露なきこと)		
	設置方向	縦設置/横設置		
連続稼働時間/日	24時間			
Life time	50,000Hrs			
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃/5~85% (結露なきこと)		
外形仕様	外形寸法	1292.5 x 737.4 x 88.0mm (IR、ハンドル除く)		
	本体質量	38.0kg		
	梱包寸法	1446 x 890 x 207mm		
	梱包質量	43.5kg		
防水等級	IP56			
ベゼル幅	38.4/26/26/38.4mm			
WebOS	WebOS6.1			
VESA金具取り付けピッチ	—			
電源	入力 電圧 周波数		100-240V,50/60Hz	
	消費電力	最大	380W	
		標準	350W	
内蔵メモリ	16GB(eMMC)			
タイムモードの有無	○(Max.15x15)			
チルトの可否 (下向き)	—			
主な付属品	ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード、ケーブルホルダー RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード) 他			
* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です				
* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です				
* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります				

