

LCDサイネージ 65UH7N-E 仕様表

■ 製品仕様

型名		65UH7N-E	
パネル仕様		IPS液晶	
画面サイズ		65インチ	
解像度 (表示画素数)		3,840×2,160 (UHD)	
Surface Treatment(Haze)		28%	
輝度		700cd/m ²	
コントラスト比		1100:1	
視野角		左右178° / 上下178°	
表示色		約10億7,000万色	
応答速度		8ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	2端子:3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
		DisplayPort	1端子:3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3
		DVI-D	-
	アナログ入力	RGB	-
	オーディオ入力	-	-
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
LAN		1端子 (RJ-45)	
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
出力端子	デジタル出力	HDMI	-
		DisplayPort	1端子: 3840x2160@60Hz, Input : HDMI1/2/DP/USB-C
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
音声出力	LAN	-	
	内蔵スピーカ	内蔵 10W+10W	
	オーディオ出力	O	
External Speaker Out	-	-	
USB端子		2端子 (USB2.0 Type A×1, USB2.0 Type C (without PD function))	
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃ / 10~80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置 / 横設置	
連続稼働時間/日		24時間	
Life time		50,000Hrs	
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃ / 5~85% (結露なきこと)	
	外形仕様		
外形仕様	外形寸法	W1450.3 x H830.3 x D29.7mm	
	本体質量	24.2kg	
	梱包寸法	W1600.0 x H970.0 x D172.0mm	
	梱包質量	30.4Kg	
防水等級		IP5X	
ベゼル幅		8.9mm (トップ/ライト/レフト), 12.9mm (ボトム)	
WebOS		WebOS6.0	
VESA金具取り付けピッチ		300×300	
電源	入力 電圧,周波数	100-240V, 50/60Hz	
		消費電力	最大 200W 標準 145W
	Internal Memory	16GB	
Tile Mode Setting(O/X)		O (Max. 15x15)	
Tilt(FaceDown)		O(Max 30° degree, 40°C temperature)	
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m) RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード) ケーブルホルダー×2、電源コードホルダー	

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

