




LG 1 Way Cassette

ปรับอากาศและฟอกอากาศได้ในเครื่องเดียว



ผลิตภัณฑ์รางวัล
Reddot Award



คอยล์เย็น
บางกระทัดรัด



เย็นทั่วไรจุดบอด
ปรับทิศทางลม
อัตโนมัติ 4 ทิศทาง



LG 1 Way Cassette

ปรับอากาศและฟอกอากาศได้ในเครื่องเดียว



* มีรีโมทควบคุมแบบไร้สาย
รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐาน

รายละเอียดสินค้า		12K	18K	24K
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า	V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ประสิทธิภาพการทำความเย็น	Btu/h สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	12,290 / 10,500 / 4,680	19,460 / 18,000 / 7,000	25,940 / 23,500 / 6,760
	kW สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	3.60 / 3.08 / 1.37	5.70 / 5.28 / 2.05	7.6 / 6.89 / 1.98
กำลังไฟฟ้าเข้า	เฉลี่ย kW	0.84	1.66	2.27
ขนาดกระแสไฟฟ้า	เฉลี่ย A	3.95	7.5	10
SEER	Btu/W.h	18.05	17.92	17.61

* ผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศตามฤดูกาล จากการทดสอบโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

คอยล์เย็น		ZTNQ12GULA0	ZTNQ18GTLA0	ZTNQ24GTLA0
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า	V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ขนาด	ผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก มม.	มม. 860 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450
	รวมบรรจุภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก มม.	มม. 1,125 x 252 x 538	1,445 x 252 x 538	1,445 x 252 x 538
น้ำหนัก	ผลิตภัณฑ์ กก.	11.7	14.5	14.5
	รวมบรรจุภัณฑ์ กก.	14.4	17.9	17.9
ประเภทพัดลม		พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow	พัดลม Cross Flow
มอเตอร์พัดลม	ชนิด	BLDC	BLDC	BLDC
	กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	30 x 1	30 x 1	30 x 1
ขนาดท่อ	น้ำยา (O.D.) มม. (นิ้ว)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)
	ก๊าซ (O.D.) มม. (นิ้ว)	Ø9.52 (3/8)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)
	ท่อระบายน้ำ (O.D. / I.D.) มม.	Ø32.0 / Ø25.0	Ø32.0 / Ø25.0	Ø32.0 / Ø25.0
หน้าทากครอบ*	ชื่อรุ่น	PT-UAHW0	PT-TAHW0	PT-TAHW0
	สี	White	White	White
	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก มม.	1,160 x 34 x 500	1,480 x 34 x 500	1,480 x 34 x 500
	น้ำหนักสุทธิ กก. (ปอนด์)	3.9	4.8	4.8

* ต้องการหน้าทากเครื่องปรับอากาศ (PT-UPHGO หรือ PT-TPHGO) ชุดอุปกรณ์ฟอกอากาศ (PTAHTPO) และรีโมทควบคุมแบบไร้สาย (PREMTB100) เพื่อใช้งานฟังก์ชันฟอกอากาศตามเงื่อนไขการใช้งาน

คอยล์ร้อน		ZTUQ12GULA0	ZTUQ18GTLA0	ZTUQ24GTLA0
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า	V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ขนาด	กว้าง x สูง x ลึก มม.	มม. 717 x 483 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
น้ำหนักสุทธิ	กก.	24.2	30.9	41.5
คอมเพรสเซอร์	ชนิด	-	โรตารีคู่	โรตารีคู่
	ชนิดมอเตอร์	-	BLDC	BLDC
	กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	900 x 1	1,500 x 1	1,500 x 1
สารทำความเย็น	ชนิด	-	R32	R32
	ระยะท่อที่ต้องเติมน้ำยา เมตร	15	15	15
	ปริมาณน้ำยาที่ต้องเติม กรัม / เมตร	15	15	30
พัดลม	ชนิด	-	พัดลม Axial	พัดลม Axial
	อัตราการไหลของอากาศ ลม.ม. / นาที x จำนวน	28 x 1	50 x 1	50 x 1
มอเตอร์พัดลม	ชนิด	-	BLDC	BLDC
	กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	43.0 x 1	43.0 x 1	85.0 x 1
ขนาดท่อ	น้ำยา (O.D.) Øรอบนอก มม. (นิ้ว)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)
	ก๊าซ (O.D.) Øรอบนอก มม. (นิ้ว)	Ø9.52 (3/8)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)

สอบถามข้อมูล
และทุกบริการจากแอลจี
02-057-5757

E-mail: supportlgth@lge.com



LG Global



@lg_thailand



www.lg.com/th



Scan

@Lgthailand
08.00-18.00 u.