



LG 4 Way Cassette

ที่สุดแห่งเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ



ควบคุมการกระจายลม
แบบอิสระ



โหนดเพดานสูง



พอกอากาศอย่างมี
ประสิทธิภาพและสะดวกสบาย
(อุปกรณ์เสริม)



LG 4 Way Cassette

ที่สุดแห่งเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ



* มีรีโมทควบคุมแบบไร้สาย
รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐาน

รายละเอียดสินค้า		18K	24K	30K	36K	48K	60K
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า	V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	380-415, 3, 50/60
ประสิทธิภาพ การทำความเย็น	Btu/h สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	18,500 / 18,000 / 5,400	26,200 / 24,500 / 7,200	33,700 / 32,000 / 15,000	40,000 / 36,200 / 10,800	48,950 / 48,000 / 13,800	57,000 / 54,000 / 13,800
	kW สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	5.42 / 5.28 / 1.58	7.68 / 7.18 / 2.11	9.87 / 9.38 / 4.4	11.71 / 10.61 / 3.15	14.33 / 14.07 / 4.05	16.7 / 15.83 / 4.05
กำลังไฟฟ้าเข้า	เฉลี่ย kW	1.66	2.16	3.07	3.23 3.30	4.57 4.65	5.27
ขนาดกระแสไฟฟ้า	เฉลี่ย A	8.0	9.6	13.9	14.6 4.5	21.1 6.5	7.6
SEER	Btu/W.h	19.04	19.11	16.41	18.07	17.60	15.93

* ผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศตามฤดูกาล จากการทดสอบโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

คอยล์เย็น		ZTNQ18GPLE0	ZTNQ24GPLA0	ZTNQ30GNLE0	ZTNQ36GNL A0	ZTNQ48GMLA0	ZTNQ60GMLA0
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า	V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ขนาด	ผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก มม.	มม. 840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
	รวมบรรจุภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก มม.	มม. 922 x 276 x 917	922 x 276 x 917	922 x 318 x 917	922 x 318 x 917	922 x 360 x 917	922 x 360 x 917
น้ำหนัก	ผลิตภัณฑ์ กก.	19.5	19.5	25	25	26	26
	รวมบรรจุภัณฑ์ กก.	23.5	23.5	27.5	27.2	31	31
ประเภทพัดลม		พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo	พัดลม Turbo
มอเตอร์พัดลม	ชนิด	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	50.3 x 1	50.3 x 1	124 x 1	124 x 1	124 x 1	124 x 1
ขนาดท่อ	น้ำยา (O.D.) มม. (นิ้ว)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
	ก๊าซ (O.D.) มม. (นิ้ว)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
	ท่อระบายน้ำ (O.D. / I.D.) มม.	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)
หน้าทากครอบ*	ชื่อรุ่น	PT-MCGW0	PT-MCGW0	PT-MCGW0	PT-MCGW0	PT-MCGW0	PT-MCGW0
	สี	เทา Morning Fog	เทา Morning Fog	เทา Morning Fog	เทา Morning Fog	เทา Morning Fog	เทา Morning Fog
	ขนาด กว้าง x สูง x ลึก มม.	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	น้ำหนักสุทธิ กก. (ปอนด์)	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3

* ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมได้แก่ แผ่นกรองฟอกอากาศ (PT-MPGW0) ชุดอุปกรณ์ฟอกอากาศ (PTAHMPO) และรีโมทควบคุมแบบนิยาส (PREMTB100) ตามเงื่อนไขการใช้งาน

คอยล์ร้อน		ZTUQ18GPLE0	ZTUQ24GPLA0	ZTUQ30GNLE0	ZTNQ36GNL A0 ZTNQ36LNL A0	ZTUQ48GMLA0 ZTUQ48LMLA0	ZTUQ60LMLA0
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า	V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	220-240, 1, 50/60 380-415, 3, 50/60	380-415, 3, 50/60
ขนาด	กว้าง x สูง x ลึก มม.	มม. 717 x 483 x 230	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
น้ำหนักสุทธิ	กก.	24.2	41.5	41.5	59.5 60.8	59.5 60.8	65.1
คอมเพรสเซอร์	ชนิด	-	โรตารีคู่	โรตารีคู่	โรตารีคู่	โรตารีคู่	โรตารีคู่
	ชนิดมอเตอร์	-	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	900 x 1	1,500 x 1	1,500 x 1	4,000 x 1	4,000 x 1	4,000 x 1
สารทำความเย็น	ชนิด	-	R32	R32	R32	R32	R32
	ระเหยที่ต่อเติมน้ำยา	เมตร	15	15	15	15	15
	ปริมาณน้ำยาที่ต่อเติม	กรับ / เมตร	15	30	30	40	40
พัดลม	ชนิด	-	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial	พัดลม Axial
	อัตราการไหลของอากาศ ลม.ม. / นาที x จำนวน	28 x 1	50 x 1	50 x 1	60 x 1	60 x 1	60 x 1
มอเตอร์พัดลม	ชนิด	-	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	43.0 x 1	85.0 x 1	85.0 x 1	124.0 x 1	124.0 x 1	124.0 x 1
ขนาดท่อ	น้ำยา (O.D.) Øรองนอก มม. (นิ้ว)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
	ก๊าซ (O.D.) Øรองนอก มม. (นิ้ว)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)

สอบถามข้อมูล
และทุกบริการจากแอลจี
02-057-5757

E-mail: supportlgeth@lge.com



LG Global



@lg_thailand



www.lg.com/th



Scan
@Lgthailand
08.00-18.00 u.