



LG Round Cassette

ดีไซน์เรียบหรูเหมาะกับการตกแต่งภายใน



ดีไซน์บาง
กระทัดรัด



กระจายลม
รอบทิศทาง



เซ็นเซอร์วัดระดับ
ความชื้นในตัว



LG Round Cassette

ดีไซน์เรียบหรูเหมาะกับการตกแต่งภายใน



* มีรีโมทควบคุมแบบไร้สาย
รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐาน

รายละเอียดสินค้า		36K	48K
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า	V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ประสิทธิภาพ การทำความเย็น	Btu/h สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	40,000 / 36,700 / 12,980	48,950 / 47,100 / 13,800
	kW สูงสุด / เฉลี่ย / ต่ำสุด	11.71 / 10.76 / 3.8	14.33 / 13.80 / 4.05
กำลังไฟฟ้าเข้า	เฉลี่ย kW	2.97	4.71
ขนาดกระแสไฟฟ้า	เฉลี่ย A	14.1	21.6
SEER	Btu/W.h	19.28	17.03

* ผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศตามฤดูกาล จากการทดสอบโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

คอยล์เย็น		ZTNQ36GYLA0	ZTNQ48GYLA0
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า	V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ขนาด	ผลิตภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก มม.	มม. 1,050 x 330 x 1,050	มม. 1,050 x 330 x 1,050
	รวมบรรจุภัณฑ์ กว้าง x สูง x ลึก มม.	มม. 1,137 x 395 x 1,132	มม. 1,137 x 395 x 1,132
น้ำหนัก	ผลิตภัณฑ์ กก.	30.0	30.0
	รวมบรรจุภัณฑ์ กก.	38.6	38.6
ประเภทพัดลม		พัดลม 3D Turbo	พัดลม 3D Turbo
มอเตอร์พัดลม	ชนิด	BLDC	BLDC
	กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	136 x 1	136 x 1
ขนาดท่อ	น้ำยา (O.D.) มม. (นิ้ว)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
	ก๊าซ (O.D.) มม. (นิ้ว)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
	ท่อระบายน้ำ (O.D. / I.D.) มม.	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)	Ø32 (1-1/4) / Ø25 (31/32)

* ต้องการชุดอุปกรณ์ฟอกอากาศ (PTAHYPO) และรีโมทควบคุมแบบมีสาย (PREMTB100) เพื่อใช้งานฟังก์ชันฟอกอากาศตามเงื่อนไขการใช้งาน

คอยล์ร้อน		ZTUQ36GYLA0	ZTUQ48GYLA0
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า	V, Ø, Hz	220-240, 1, 50/60	220-240, 1, 50/60
ขนาด	กว้าง x สูง x ลึก มม.	มม. 950 x 834 x 330	มม. 950 x 834 x 330
น้ำหนักสุทธิ	กก.	59.5	59.5
คอมเพรสเซอร์	ชนิด	-	โรตารีคู่
	ชนิดมอเตอร์	-	BLDC
	กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	4,000 x 1	4,000 x 1
สารทำความเย็น	ชนิด	-	R32
	ระยะท่อที่ต้องเติมน้ำยา เมตร	15	15
	ปริมาณน้ำยาที่ต้องเติม กรัม / เมตร	40	40
พัดลม	ชนิด	-	พัดลม Axial
	อัตราการไหลของอากาศ ลม.ม. / นาที x จำนวน	60 X 1	60 X 1
มอเตอร์พัดลม	ชนิด	-	BLDC
	กำลังมอเตอร์ วัตต์ x จำนวน	124.0 X 1	124.0 X 1
ขนาดท่อ	น้ำยา (O.D.) Øรอบนอก มม. (นิ้ว)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
	ก๊าซ (O.D.) Øรอบนอก มม. (นิ้ว)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)

สอบถามข้อมูล
และทุกบริการจากแอลจี
02-057-5757

E-mail: supportlgeth@lge.com



LG Global



@lg_thailand



www.lg.com/th



Scan

@Lgthailand
08.00-18.00 u.