

Tabela comparativa Bi-Split



Linha de Produto	Ciclo	Modelo	Gás	Família (BTU)	Área do ambiente (m²)	Capacidade de refrigeração (Min/ Nominal/ Máx) [BTU/h]	Capacidade de aquecimento (Min/ Nominal/ Máx) [BTU/h]	Nível de ruído (refrigeração) [H/M/L/SL]	Nível de ruído (aquecimento) [H/M/L]	Corrente Nominal (Aquecimento) [A]	Corrente Nominal (Refrigeração) [A]	Faixa de temperatura (aquecimento)	Faixa de temperatura (refrigeração)	Consumo Anual [kWh/Ano]	Diâmetro Tubulação (Líquido/ Gás) [pol.]	Unidade Interna (LxAxP) [mm]	Unidade Externa (LxAxP) [mm]
DUAL Inverter VOICE +AI BI - SPLIT	Frio	S32Q16SA181	R32	9.000	até 15	2.010/ 9.000/ 10.000	-	38 / 33 / 28 / 22	-	4,5	-	18~32	-	N/A	1/4 e 3/8	754 × 308 × 189	717 × 495 × 230
			R32	9.000	até 15	2.010/ 9.000/ 10.000		38 / 33 / 28 / 22		4,5							
		S32Q16SA212	R32	9.000	até 15	2.010/ 9.000/ 10.000	-	38 / 33 / 28 / 22	-	4,5	-	18~32	-	N/A	1/4 e 3/8	754 × 308 × 189	717 × 495 × 230
			R32	12.000	de 16 até 20	2.200/12.000/13.500		42 / 36 / 28 / 22		6,2						837 × 308 × 189	
		S32Q16SA212	R32	9.000	até 15	2.010/ 9.000/ 10.000	-	Elevação máxima: 15	-	4,5	-	18~32	-	N/A	1/4 e 3/8	754 × 308 × 189	717 × 495 × 230