

Tabela comparativa DUAL Inverter VOICE



Linha de Produto	Ciclo	Modelo	Gás	Família (kBTU)	Área do ambiente (m²)	Capacidade de refrigeração (Min/ Nominal/ Máx) [BTU/h]	Capacidade de aquecimento (Min/ Nominal/ Máx) [BTU/h]	Nível de ruído (refrigeração) [H/M/L/SL]	Nível de ruído (aquecimento) [H/M/L]	Corrente Nominal (Refrigeração) [A]	Corrente Nominal (Aquecimento) [A]	Faixa de temperatura (refrigeração)	Faixa de temperatura (aquecimento)	Consumo Anual [kWh/Ano]	Diâmetro Tubulação (Líquido/ Gás) [pol.]	Comprimento de tubulação mín. / nominal / máx. [m]:	Desnível Máximo	Unidade Interna (LxAxP) [mm]	Unidade Externa (LxAxP) [mm]
DUAL Inverter VOICE +AI	Quente/ Frio	S3-W09AA31C	R32	9000	até 15	3.003/ 9.000/ 11.089	3.003/ 9.000/ 12.624	42 / 36 / 28 / 22	42 / 36 / 28	4,1	3,7	18~32	16~30	363,3	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	754 × 308 × 189	717 × 495 × 230
		S3-W12JA31A	R32	12000	de 16 até 20	3.000/ 12.000/ 13.200	3.000/ 12.000/13.800	42 / 37 / 29 / 22	42 / 36 / 31	6,4	6	18~32	16~30	484,6	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	837 × 308 × 189	717 × 495 × 230
		S3-W18KL31A	R32	18000	de 21 até 30	3.073/ 19.000/ 20.800	3.073/ 19.000/ 21.850	45 / 43 / 38 / 32	45 / 43 / 38	8,2	7,2	18~32	16~30	742,42	1/4 e 1/2	3/ 7,5/ 20	10	998 × 345 × 210	770 × 545 × 288
		S3-W24K231A	R32	24.000	de 31 até 40	3.500/ 22.000/ 24.500	3.500/ 22.000/ 26.500	47 / 43 / 38 / 32	48 / 43 / 38	9,2	8,7	18~32	16~30	833	1/4 e 5/8	3/ 7,5/ 20	20	998 × 345 × 210	870 × 650 × 330
		S4-W30L43FA	R410a	30.000	até 50	6.000/ 28.000/ 32.000	5.000/ 28.000/ 30.000	49 / 44 / 40 / 30	49 / 44 / 40	11,7	10	18~32	16~30	1043,65	3/8 e 5/8	5/ 7,5/ 30	25	1.060 × 360 × 265	950 × 832 × 330
		S4-W36R43FB	R410a	36.000	de 41 até 60	6.035/ 32.000/ 38.000	5.000/ 29.000/ 33.400	52 / 47 / 43 / 34	52 / 47 / 43	13,8	10,7	18~32	16~30	1156,2	3/8 e 5/8	5/ 7,5/ 30	25	1.200 × 360 × 265	950 × 832 × 330
DUAL Inverter VOICE +AI	Frio	S3-Q09AA31A	R32	9.000	até 15	2.010/ 9.000/ 10.000	-	38 / 33 / 28 / 22	-	4,5	-	18~32	-	363,2	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	754 × 308 × 189	717 × 495 × 230
		S3-Q12JA31K	R32	12.000	de 16 até 20	2.200/ 12.000/ 13.500	-	42 / 36 / 28 / 22	-	6,2	-	18~32	-	484,6	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	837 × 308 × 189	717 × 495 × 230
		S3-Q15JL31A	R32	15.000	até 25	3.100/ 15.000/ 18.000	-	45 / 40 / 32 / 26	-	6,6	-	18~32	-	605,9	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 20	15	837 × 308 × 189	770 × 545 × 288
		S3-Q18KL31B	R32	18.000	de 21 até 30	3.685/ 19.000/ 20.500	-	45 /43 / 38 /32	-	8	-	18~32	-	766,43	1/4 e 1/2	3/ 7,5/ 20	15	998 × 345 × 210	770 × 545 × 288
		S3-Q24K231B	R32	24.000	de 31 até 40	3.500/ 22.000/ 23.500	-	47 / 43 / 38 / 32	-	9,7	-	18~32	-	888,3	1/4 e 1/2	3/ 7,5/ 30	20	998 × 345 × 210	870 × 650 × 330
DUAL Inverter VOICE +AI 127 V	Frio	S3-Q09AA31B	R32	9000	até 15	2.010/ 9.000/ 10.000	-	38 / 33 / 28 / 22	-	6,2	-	18~32	-	320,4	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	754 × 308 × 189	717 × 495 × 230
		S3-Q12JA31B	R32	12000	de 16 até 20	3.000/ 12.000/ 13.200	-	42 / 36 / 28 / 22	-	9,9	-	18~32	-	461,1	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	837 × 308 × 189	717 × 495 × 230